Zubehör für Pipelines

Pressio®-Rings BlackLine
Ringraumdichtungen

Druckplatten aus hochfestem Polyamid PA6-30

Geteilte Dichtung für nachträgliche Montage

Auch als Typ UNIVERSAL erhältlich mit Zwiebelringtechnik

Wahlweise auch mit zwei 40 mm Gummi-elementen

dicht bis 1,5 bar

Dicht gegen drückendes Wasser und Gas

Doppelt dichtend standard

Radondicht

IAF geprüfte Radondichtheit

Selbstsichernde Muttern

Auch in speziellen Fernwärme-abmessungen erhältlich - Typ FW

Extensionring zum System

Berücksichtigt Rohrtoleranzen der EN 253

Keine trügerischen Drehmoment-kontrollen

Berücksichtigt Ovalitäten von Ringbundware bei Nahwärmerohren

Sichere, schnelle Montage

Besonders einfache Teilung durch versetzte Anordnung der Druckplatten

Geringes Anzugsdrehmoment durch extra weichen hochwertigen Gummi - wenig Deformationsgefahr am Rohr

4 pipes GmbH Sigmundstraße 182 • 90431 Nürnberg • Telefon: +49 (0)911 81006-0 • Telefax: +49 (0)911 81006-111
E-mail: info@4pipes.de • **www.4pipes.de**